

ТЕРМОУСАДКА

WWW.REXANT.INFO • WWW.REXANT.RU • WWW.PROCONNECT.SU

Термоусадка

REXANT Термоусадка Н-1, коэффициент усадки 2:1, без подавления горения

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	В коробке
	До усадки	После усадки				
20-3509	3.5 мм	1.75 мм	1 м	Прозрачный	50	1500
20-5009	5 мм	2.5 мм				
20-6009	6 мм	3 мм				
21-0009	10 мм	5 мм				
21-3009	13 мм	6.5 мм				
21-5009	15 мм	7.5 мм				
22-0009	20 мм	10 мм			10	400
22-5009	25 мм	12.5 мм				

Термоусадка Н-2, коэффициент усадки 2:1

REXANT

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	В коробке
	До усадки	После усадки				
20-1001	1 мм	0.5 мм	1 м	Белый	50	5000
20-1002				Желтый		
20-1003				Зеленый		
20-1004				Красный		
20-1005				Синий		
20-1006				Черный		

ТЕРМОУСАДКА

Термоусадка

REXANT

Термоусадка Н-2, коэффициент усадки 2:1

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	В коробке	
	До усадки	После усадки					
20-1501	1.5 мм	0.75 мм	1 м	Белый	50	5000	
20-1502				Желтый			
20-1503				Зеленый			
20-1504				Красный			
20-1505				Синий			
20-1506				Черный			
20-1507				Желто-зеленый			
20-2001	2 мм	1 мм		Белый		4000	
20-2002				Желтый			
20-2003				Зеленый			
20-2004				Красный			
20-2005				Синий			
20-2006				Черный			
20-2501	2.5 мм	1.25 мм		Белый		5000	
20-2502				Желтый			
20-2503				Зеленый			
20-2504				Красный			
20-2505				Синий			
20-2506	Черный						
20-3001	3 мм	1.5 мм		Белый		50	3000
20-3002				Желтый			
20-3003				Зеленый			
20-3004				Красный			
20-3005				Синий			
20-3006				Черный			
20-3007				Желто-зеленый			
20-3501	3.5 мм	1.75 мм		Белый		50	2000
20-3502				Желтый			3000
20-3503			Зеленый	2000			
20-3504			Красный				
20-3505			Синий				
20-3506			Черный				
20-4001	4 мм	2 мм	Белый	50	2000		
20-4002			Желтый				
20-4003			Зеленый				
20-4004			Красный				
20-4005			Синий				
20-4006	Черный						
20-4007	Желто-зеленый						
20-5001	5 мм	2.5 мм	Белый	50	1500		
20-5002			Желтый				
20-5003			Зеленый				

Термоусадка

REXANT

Термоусадка Н-2, коэффициент усадки 2:1

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	В коробке
	До усадки	После усадки				
20-5004	5 мм	2.5 мм	1 м	Красный	50	1500
20-5005				Синий		
20-5006				Черный		
20-6001	6 мм	3 мм		Белый		
20-6002				Желтый		
20-6003				Зеленый		
20-6004				Красный		
20-6005				Синий		
20-6006				Черный		
20-6007				Желто-зеленый		
20-7001	7 мм	3.5 мм		Белый		
20-7002				Желтый		
20-7003				Зеленый		
20-7004				Красный		
20-7005				Синий		
20-7006				Черный		
20-8001	8 мм	4 мм		Белый		
20-8002				Желтый		
20-8003				Зеленый		
20-8004				Красный		
20-8005				Синий		
20-8006				Черный		
20-8007				Желто-зеленый		
20-9001	9 мм	4.5 мм		Белый		
20-9002			Желтый			
20-9003			Зеленый			
20-9004			Красный			
20-9005			Синий			
20-9006			Черный			
21-0001	10 мм	5 мм	Белый			
21-0002			Желтый			
21-0003			Зеленый			
21-0004			Красный			
21-0006			Синий			
21-0007			Желто-зеленый			
21-0008			Черный			
21-2001			12 мм	6 мм	Белый	
21-2002	Желтый					
21-2003	Зеленый					
21-2004	Красный					
21-2005	Синий					
21-2006	Черный					
						800

Термоусадка

REXANT

Термоусадка Н-2, коэффициент усадки 2:1

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	В коробке		
	До усадки	После усадки						
21-3001	13 мм	6.5 мм	1 м	Белый	50	600		
21-3002				Желтый				
21-3003				Зеленый				
21-3004				Красный				
21-3006				Синий				
21-3008				Черный				
21-5001	15 мм	7.5 мм		Белый		50	500	
21-5002				Желтый				
21-5003				Зеленый				
21-5004				Красный				
21-5005				Синий				
21-5006				Черный				
21-5007	Желто-зеленый	400						
21-8004	18 мм			9 мм	Красный			
21-8006					Черный			
21-9001	19 мм			9.5 мм	Белый		50	400
21-9002					Желтый			
21-9003					Зеленый			
21-9004					Красный			
21-9006					Черный			
22-0001					20 мм	10 мм		
22-0002	Желтый							
22-0003	Зеленый							
22-0004	Красный							
22-0006	Синий							
22-0007	Желто-зеленый	350						
22-0008	Черный							
22-2001	22 мм		11 мм	Белый	50	350		
22-2002				Желтый				
22-2003				Зеленый				
22-2004				Красный				
22-2006				Черный				
22-5001				25 мм			12.5 мм	Белый
22-5002	Желтый							
22-5003	Зеленый							
22-5004	Красный							
22-5006	Синий							
22-5007	Фиолетовый	150						
22-5008	Черный							
23-0001	30 мм		15 мм	Белый	50	150		
23-0002				Желтый				
23-0003				Зеленый				

WWW.REXANT.INFO • WWW.REXANT.RU • WWW.PROCONNECT.SU

ТЕРМОУСАДКА

Термоусадка

REXANT

Термоусадка Н-2, коэффициент усадки 2:1

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	В коробке	
	До усадки	После усадки					
23-0004	30 мм	15 мм	1 м	Красный	10	150	
23-0005				Синий			
23-0006				Черный			
23-0007				Желто-зеленый			
23-5001	35 мм	17,5 мм		Белый		10	200
23-5002				Желтый			
23-5003				Зеленый			
23-5004				Красный			
23-5006				Черный			
23-5007				Синий			
23-5008				Желто-зеленый			
24-0001				40 мм			
24-0002	Желтый						
24-0003	Зеленый						
24-0004	Красный						
24-0006	Синий						
24-0007	Черный						
24-0008	Желто-зеленый						
25-0001	50 мм	25 мм				Белый	10
25-0002				Желтый			
25-0003			Зеленый				
25-0004			Красный				
25-0005			Синий				
25-0006			Черный				
25-0007			Желто-зеленый				
25-0060	60 мм	30 мм	Черный	10	50		
25-0080	80 мм	40 мм	Черный				
25-0100	100 мм	50 мм	Черный				
25-0120	120 мм	60 мм	Черный				

REXANT

Термоусадка Н-5, коэффициент усадки 3:1, с клеем

Артикул	Диаметр		Длина	Цвет	В упаковке	В коробке
	До усадки (мм)	После усадки (мм)				
26-0003	3.0	1.0	1 м	черный	10	1200
26-0009	9.0	3.0			10	500
21-2008	12.0	4.0			10	500
21-9008	18.0	6.0			10	250
26-0024	24.0	8.0			20	60
26-0033	33.0	8.0			4	100
26-0055	55.0	16.0			2	30
26-0075	75.0	22.0			2	40
26-0095	95.0	25.0			2	12
26-0160	160.0	50.0			1	10
26-0180	180.0	50.0			1	10
20-6008	6.0	2.0			10	1000

Наборы термоусадочных трубок

REXANT

Комплектация наборов термоусадочной трубки



29-0101		29-0102		29-0103		29-0104		29-0105		29-0106		29-0107				
№1		№2		№3		№4		№5		№6		№7				
Ø мм	шт	Ø мм	шт	Ø мм	шт	Ø мм	шт	Ø мм	шт	Ø мм	шт	Ø мм	шт			
3	4	5	2	1	1	1	5	1.5	2	3	2	3	2			
5	2	3.5	2	1.5		1.5		2.5		4		2.5		4	6	6
5		4	3	2		2		6		3		5	5	5	12	1
6		5	4	2.5		2.5		4		3.5		6	8			
		6		3		3		4		4		8				
		8	3	3.5			5	5		10						
		10	2	4			6	6		12						
				5			8	8								
				6			10	10								
				7												
				8												
				9												
				10												
				12												

Длина трубок в наборах 100 мм

29-0201

Набор "автоэлектрика" REXANT



Набор автоэлектрика №1 REXANT оптимально подойдет для экспресс-ремонта автомобиля.

Состав набора:

1. Провод монтажный ПГВА (автомобильный)
 - 0.75мм² 3 шт. по 3 метра (Черный, желтый, красный).
2. Ответвители:
 - 0.5-1.0мм² красный - 2шт.
 - 1.0-2.5мм² синий - 2шт.
 - 4.0-6.0мм² желтый - 1шт.
3. Соединительные гильзы изолированные:
 - 0.50 - 1.50мм² - 2шт.
 - 1.5 - 2.5мм² - 2шт.
4. Термоусадочные трубки:
 - 2.4 / 1.2 мм 10см синяя - 3шт.
 - 3.5 / 1.75 мм 10см красная - 3шт.
 - 5.0 / 2.5 мм 10см зеленая - 3шт.
 - 6.0 / 3.0 мм 10см желтая - 4шт.
5. Руководство пользователя

Наборы термоусадочных трубок

REXANT

Комплектация наборов термоусадочной трубки



29-0152		29-0153		29-0154		29-0155		29-0156		29-0158		29-0160	
3.0 / 1.5 мм		3.5 / 1.75 мм		4.0 / 2.0 мм		5.0 / 2.5 мм		6.0 / 3.0 мм		8.0 / 4.0 мм		10.0 / 5.0 мм	
шт	цвет	шт	цвет	шт	цвет	шт	цвет	шт	цвет	шт	цвет	шт	цвет
10	зеленый	10	зеленый	10	зеленый	10	зеленый	10	зеленый	10	зеленый	10	зеленый
10	желтый	10	желтый	10	желтый	10	желтый	10	желтый	10	желтый	10	желтый
10	красный	10	красный	10	красный	10	красный	10	красный	10	красный	10	красный
10	синий	10	синий	10	синий	10	синий	10	синий	10	синий	10	синий
10	черный	10	черный	10	черный	10	черный	10	черный	10	черный	10	черный

Длина трубок в наборах 1000 мм



WWW.REXANT.INFO • WWW.REXANT.RU • WWW.PROCONNECT.SU

НАБОРЫ ТЕРМУСАДОЧНЫХ ТРУБОК